

YRA-3112

二百萬畫素四合一類比高清紅外線攝影機



主要功能介紹

- 採用 2MP · 1/3"CMOS 感測器的高品質影像
- 最低感光度 0.01 Lux / F1.2 , B/W: 0 Lux / F1.2 (紅外線開啟)
- 2MP (1920*1080)@30/25fps
- 四合一: TVI / CVI / AHD / CVBS
- 數位寬動態
- 3 軸設計

技術規格

攝影機	YRA-3112
感測器	1/3" 二百萬像素逐行掃描 CMOS
最低照度	彩色: 0.01 Lux (F1.2) 黑白: 0 Lux (F1.2) , 紅外線開啟
日夜切換	搭配機械式紅外線濾光片 (ICR)
快門	自動/手動, 1/30(25) ~ 1/50000s
調整角度	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360°
S/N 雜訊比	>50dB
鏡頭	
鏡頭形式	3.6mm @F1.2, 固定焦距
鏡頭接口	M12
紅外線規格	
紅外線距離	20 米 (66ft)
紅外線波長	850nm
紅外線開關控制	自動/手動
影像	
最大解析度張數	1920 x1080@30/25fps
影像調整	
白平衡	自動/手動
隱私遮罩	支援
移動偵測	支援
曝光模式	支援
DNR 去躁	2D
影像翻轉	支援
一般	
電源供應	DC 12V±10% 能源功耗最大 5.0W
電源介面	Φ5.5mm 同軸電源插頭
商品尺寸	65 (ø) x 95(D) mm
材質	金屬
重量	300g
工作溫度	-10°C ~ 50°C (-14°F ~ 122°F), 濕度: ≤80% RH (非冷凝)
防塵防水等級	IP67

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.