

YR-4201

住戶門口對講機（壁掛型）



功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 採用防火級材質，讓居家環境更安全。
- 支援 H.264 與 G.711 壓縮技術，加上硬體 Echo 抑制技術，達到最佳的對講效果。
- 呼叫按鍵雷雕透光設計，夜間亦可清楚辨識。
- 內建防拆裝置，觸發時通知室內機及 CMS 系統。
- 內建 1 組 DI/O 接點，可供連動使用。
- 具門禁感應讀卡功能，並有語音提示。由室內機主導住戶門禁卡新增刪除，提升門禁安全。
- 通話時，可透過室內機遠端開門；同時對講機將門位狀態偵測結果傳送給室內機。
- 透過 CMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。
- 支援 KCA Cloud 功能，配合手機 APP 可達到手機影音對講功能（選配）。

項 目	YR4201	備 註
通訊協定	內建 SIP 通訊協定	無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*1	提供系統各設備之間資料傳遞用
感應頻率 & 距離	13.56MHz (Mifare) / 3-5 CM	感應卡距離因型式造型會有變化
資料傳輸標準	ISO14443A	
維根輸出	WG 26 / 34 ; 5V	
鏡頭	無	
補光燈	無	
卡片數量	30 張卡片	
操作按鍵	1 個實體按鍵	雷射雕刻藍色透光
燈號顯示	2 個狀態指示燈（電源 & 感應燈、保全指示燈）	
喇叭	額定功率 1W	
麥克風	靈敏度：-44dB	
開鎖接點	繼電器乾接點	
數位輸入 (DI)	1 個 DI	低電位觸發
數位輸出 (DO)	1 個 DO	DC 12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
工作電壓	DC 24V	搭配 YR-9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式：150 mA / 3.6W ; 待機模式：60 mA / 1.5W	
工作溫度	0°C ~ +50°C	
安裝方式	壁掛式	搭配標準單聯盒使用
外觀尺寸	L140 x W92 x H21mm	防火級 ABS