

YR-4301A

緊急對講機（壁掛型）



功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 採用防火級材質，讓居家環境更安全。
- 搭載高解析鏡頭模組傳送百萬畫素高清影像。〈影視機種〉
- 白光 LED 補光燈，昏暗環境下影像畫面依然清晰。〈影視機種〉
- 即時影音對講，支援 H.264 影像壓縮與 G.711 聲音壓縮技術及硬體 Echo 抑制，以達到最佳聲音效果。
- 實體雙按鍵設計。通話鈕直播管理機對講外，亦有緊急對講鍵可呼叫管理機並發出警報通知管理機與 CMS 系統。
- 按鍵雷雕透光設計，夜間亦可清楚辨識。
- 內建防拆裝置，觸發時通知管理機及 CMS 系統。
- 內建 1 組 DI/O 接點，可供連動使用。
- 可受管理機控制，開啟鏡頭影像監看。〈影視機種〉
- 具門禁感應讀卡功能，並有語音提示。
- 具過卡快拍功能，即時上傳紀錄至管理機與 CMS 系統，快拍照片可在 CMS 紀錄中查詢。〈影視機種〉
- 通話時，可透過管理機遠端開門。
- 透過 CMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。
- 支援 KCA Cloud，配合手機 APP 可達到管理員手機影音對講功能（選配）。

項 目	內 容	備 註
通訊協定	內建 SIP 協定相容各設備	無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*1	各設備間透過網路通訊方式進行影音對講及資料傳遞
感應頻率 & 距離	13.56MHz (Mifare)	3-5 CM
資料傳輸標準	ISO14443A	
讀卡機介面	WG 34 bit / 5V	
維根輸出	DC 5V	
RFID 讀卡	支援 Mifare 格式	3000 張卡片
工作電壓	DC 24V	搭配 YR-9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式：170 mA / 4.1W ； 待機模式：110 mA / 2.6W	
工作溫度	0°C ~ +50°C	
操作按鍵	2 個實體按鍵	雷射雕刻藍色透光
燈號顯示	2 個狀態指示燈（電源 & 感應燈、保全指示燈）	
喇叭	額定功率 1W	
麥克風	靈敏度：-44dB	
數位輸入 (DI)	1 個 DI	低電位觸發
數位輸出 (DO)	1 個 DO	DC 12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
安裝方式	壁掛式	標準單聯盒
外觀尺寸	L140mm x W92mm x H25mm	防火級 ABS