


功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 採用鋁合金面板，並通過 IK10 防暴認證。
- 特殊 Mic 及喇叭防水設計，並通過 IP68 防水認證。
- 搭載高解析鏡頭模組傳送百萬畫素高清影像。〈影視機種〉
- 白光 LED 補光燈，昏暗環境下影像畫面依然清晰。〈影視機種〉
- 即時影音對講，支援 H.264 影像壓縮與 G.711 聲音壓縮技術及硬體 Echo 抑制，以達到最佳聲音效果。
- 實體雙按鍵設計。通話鈕直播管理機對講外，亦有緊急對講鍵可呼叫管理機並發出警報通知管理機與 CMS 系統。
- 按鍵雷雕透光設計，夜間亦可清楚辨識。
- 內建防拆裝置，觸發時通知管理機及 CMS 系統。
- 內建 1 組 DI/O 接點，可供連動使用。
- 受管理機控制，開啟鏡頭觀看影像。〈影視機種〉
- 具門禁感應讀卡功能，並有語音提示。
- 具過卡快拍功能，即時上傳紀錄至管理機與 CMS 系統，快拍照片可在 CMS 紀錄中查詢。〈影視機種〉
- 通話時，可透過管理機遠端開門；同時對講機將門位狀態偵測結果傳送給管理機。
- 透過 CMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。
- 支援 KCA Cloud，配合手機 APP 可達到管理員手機影音對講功能（選配）。




項 目	內 容	備 註
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*1	各設備間透過網路通訊方式進行影音對講及資料傳遞
感應頻率 & 距離	13.56MHz (Mifare)	2-3 CM
資料傳輸標準	ISO14443A	
RFID 讀卡	支援 Mifare 格式	3000 張卡片
操作按鍵	緊急對講鈕 x 1 + 通話鈕 x 1	
狀態指示燈	待機指示燈 x 1	雷雕透光緊急鈕 (紅光)
影像感測器	1 / 2.9 吋 CMOS Sensor ; 720P / 60FPS / 2.8mm 廣角鏡頭	〈影視機種〉
補光燈	6 個白光 LED	〈影視機種〉 攝影機補光燈 YR-4700
喇叭	額定功率 1W	
麥克風	靈敏度：-44dB	
工作電壓	DC 24V	
工作溫度	0°C ~ +50°C	
數位輸入 (DI)	1 個 DI	低電位觸發
數位輸出 (DO)	1 個 DO	DC 12V / 200mA
安裝方式	埋入式	搭配專用預埋盒使用
外觀尺寸	L185mm x W128mm x H45mm	防火級 ABS + 鋁合金面板



尺寸圖

埋入式



預埋盒（金屬材質）