

# YR-NKB5100

網路控制鍵盤

*Yi Ray Technology*



## 主要功能介紹


- 控制產品：快速球、DVR、網路影像服務器
- RS485 · RS422 · USB · RS232 和網路功能
- PTZ 功能的三維操縱桿控制
- 預設位置 · 自動掃描 · 自動平移 · 自動巡視和模式輔助功能
- 螢幕選單和用戶操作過程提示

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

## 技術規格

網路控制鍵盤	YR-NKB5100
操縱桿	3 軸線 , vector-solving, with twisting, return to-center head
鍵盤連接頭	RJ-45,RS232,RS485,RS422 (預留) ,USB
直接模式	接口 : 1 RS232/2 RS485 Dome Protocol: PELCO-D/PELCO-P, etc
網路模式	介面 : RJ45 DVR / Network Dome : IP Address / Port / Protocol
顯示	LCD, 75.2mm×33.85mm
最大用戶數	64 (包含 "admin")
最大 RS485 位址(每一用戶)	256
可透過網路添加 PTZ(IPC)的最大數量(每一用戶)	2048
電源	電源轉接器,輸入 100V~240V 50Hz /60Hz,輸出 DC12V /2A
電源功耗	5W
工作環境	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
尺寸(W×D×H)	330mm×139mm×53mm (W×D×H)(高 : 103mm 含操縱桿)
重量	1.3kg (含包裝)

## 商品尺寸圖說



※型錄規格若與實機不符,以實機為準.