

# YRC-6722-A2SI0T

Yi Ray Technology

兩百萬畫素星光級寬動態

四倍光學變焦 PTZ 紅外線網路攝影機



## 主要功能介紹

- 採用 2MP · 1/2.7" CMOS 感測器的高品質影像
- 2MP (1920\*1080)@30/25fps; 720P (1280\*720)@30/25fps
- H.265, H.264, MJPEG
- 四倍光學變焦使更近距離觀察對象而不模糊失真
- 星光級技術確保低照度環境下的高品質影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 內建收音麥克風 & 內建揚聲器
- Smart IR 智慧型紅外線夜視功能，仍具備超高影像品質
- 防塵防水等級:IP66

技術規格

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 攝影機         | YRC-6722-A2SI0T                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |
| 感測器         | 1/2.7" 兩百萬像素逐行掃描 CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |
| 最低照度        | 彩色: 0.002 Lux（F1.6，AGC ON）<br>黑白: 0 Lux，紅外線開啟                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |        |
| 日夜切換        | 搭配機械式紅外線濾光片（ICR）                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |
| 快門          | 自動/手動, 1 ~ 1/100000s                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |
| S/N 雜訊比     | >52dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |
| 寬動態範圍       | 120dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |
| 鏡頭          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |
| 鏡頭形式        | 2.8 ~ 12mm, AF 自動對焦和電動變焦鏡頭                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |
| 光學變焦        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |
| 光圈          | 固定光圈 F1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |
| 可視角度(H)     | 105.2°                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        | 29.32° |        |
| 可視角度(V)     | 52.6°                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 16.38° |        |
| 可視角度(O)     | 108.7°                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        | 33.3°  |        |
| DORI 距離     | 鏡頭 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 偵測 (m) | 觀察 (m) | 辨識 (m) | 識別 (m) |
|             | 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43.4   | 17.4   | 8.7    | 4.3    |
|             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186.2  | 74.5   | 37.2   | 18.6   |
| 紅外線規格       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |
| 紅外線距離       | 50 米 (164ft)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |
| 紅外線波長       | 850nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |
| 紅外線開關控制     | 自動/手動                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |
| 影像          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |
| 影像壓縮格式      | H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |
| H.264 配置文件  | Baseline profile, Main profile, High profile                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |
| 解析度張數       | 主碼流: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps;<br>輔碼流: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;<br>第三碼流: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |        |        |        |        |
| 位元速率        | 128 Kbps~ 16 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |
| U-code 智慧編碼 | 支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |
| 9:16 長廊模式   | 支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |
| OSD         | 8 個                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |
| 隱私遮罩        | 4 個                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |
| 感興趣區域       | 8 個                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |
| 位移偵測        | 4 個                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

| 圖像               |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 白平衡              | 自動/戶外/微調/路燈/鎖定/自動 2                                                                                                               |
| 圖像設定             | 圖像旋轉、亮度、飽和度、對比度、銳利度、增益可通過網絡瀏覽器調整                                                                                                  |
| 雜訊抑制             | 2D/3D DNR                                                                                                                         |
| 智慧型紅外線           | 支援                                                                                                                                |
| 圖像翻轉             | 正常/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針                                                                                                       |
| 魚眼校正             | 無                                                                                                                                 |
| 高光補償             | 支援                                                                                                                                |
| 背光補償             | 支援                                                                                                                                |
| 除霧               | 數位除霧                                                                                                                              |
| 事件               |                                                                                                                                   |
| 基本偵測             | 位移偵測, 聲音偵測, 場景變更                                                                                                                  |
| 自動追蹤             | 支援                                                                                                                                |
| 一般功能             | 浮水印, IP 地址過濾, 警報輸入, 警報輸出, 訪問策略, ARP 保護, RTSP 認證, 用戶認證                                                                             |
| 音訊               |                                                                                                                                   |
| 音訊壓縮格式           | G.711, G.711A                                                                                                                     |
| 雙向語音             | 支援                                                                                                                                |
| 噪聲抑制             | 支援                                                                                                                                |
| 採樣率              | 8KHZ                                                                                                                              |
| 儲存               |                                                                                                                                   |
| 邊緣儲存             | Micro SD, up to 256GB                                                                                                             |
| 網路儲存             | ANR,NAS(NFS)                                                                                                                      |
| 網路               |                                                                                                                                   |
| 協議               | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL |
| 相容性整合            | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API                                                                                      |
| 使用者/主機           | 最多 32 個用戶。 2 個用戶級別：管理員和普通用戶                                                                                                       |
| 安全防護             | 密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、匯出操作日誌、RTSP 基本和摘要認證、HTTP 的摘要認證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要認證                                                       |
| 支援網路瀏覽器          | 需插件及時預覽: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below                                                                          |
| 水平 Pan & 垂直 Tilt |                                                                                                                                   |
| 水平 Pan 範圍        | 0° ~ 345°                                                                                                                         |
| 水平 Pan 速度        | 0.1°/s ~ 50°/s<br>預設速度: 50°/s                                                                                                     |
| 垂直 Tilt 範圍       | -10° ~ 110°                                                                                                                       |
| 垂直 Tilt 速度       | 0.1°/s ~ 40°/s<br>預設速度: 40°/s                                                                                                     |
| 預置點數量            | 256                                                                                                                               |
| 預置點巡航            | 16 個巡航,每個巡航最多 64 個預置點                                                                                                             |
| 巡航停留時間           | 120s~1800s                                                                                                                        |
| 返回原位             | 支援                                                                                                                                |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

| 介面      |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 網路介面    | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet              |
| 內建收音麥克風 | 支援                                              |
| 內建揚聲器   | 支援                                              |
| 警報燈光    | 支援                                              |
| 一般      |                                                 |
| 電源供應    | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)<br>能源功耗最大 15W    |
| 電源介面    | Φ5.5mm 同軸電源插頭                                   |
| 商品尺寸    | Φ133mm*248mm (Φ5.2” x 9.8” )                    |
| 重量      | 0.84 kg (1.85lb)                                |
| 工作溫度    | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝)  |
| 儲存環境溫度  | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝) |
| 防突波     | 2KV                                             |
| 重置按鈕    | 支援                                              |
| 防塵防水等級  | IP66                                            |

## 商品尺寸圖說

