

YRC-812-VF18

1200 萬超高清防破壞魚眼全景固定
半球型網路攝影機

Yi Ray Technology



主要功能介紹

- 超廣角鏡頭 · 360°全景影像
- 崁入式紅外線 · 360°補光燈 · 紅外線距離可達 10m
- 2D/3D DNR(數位降噪)
- 最大 4000*3000 解析度
- H.265, H.264, MJPEG
- 支援 ROI(感興趣區域設定)
- 內建收音麥克風與揚聲器，並支援雙向語音對講
- 支援影像扭曲矯正
- Smart IR 智慧型紅外線夜視功能 · 仍具備超高影像品質
- MircoSD 最大支援 256 Gb
- 支援 PoE 供電做為電源使用
- 防塵防水等級:IP66
- 防暴力等級:IK10

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

技術規格

攝影機		YRC-812-VF18			
感測器	1/1.7" 一千兩百萬像素逐行掃描 CMOS				
最低照度	彩色: 0.05 Lux (F2.4, AGC ON) 黑白: 0 Lux, 紅外線開啟				
日夜切換	搭配機械式紅外線濾光片 (ICR)				
快門	自動/手動, 1 ~ 1/100000s				
調整角度	360°				
S/N 雜訊比	>52dB				
寬動態範圍	數位寬動態				
鏡頭					
鏡頭形式	1.8mm 固定焦段鏡頭				
鏡頭接口	M14				
可視角度(H)	360°			360°	
可視角度(V)	360°			360°	
可視角度(O)	360°			360°	
DORI 距離	鏡頭 (mm)	偵測 (m)	觀察 (m)	辨識 (m)	識別 (m)
	1.8	43.8	17.5	8.8	4.4
	1.8	43.8	17.5	8.8	4.4
紅外線規格					
紅外線距離	10 米 (33ft)				
紅外線波長	850nm				
紅外線開關控制	自動/手動				
影像					
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG				
H.264 配置文件	Baseline profile, Main profile, High profile				
解析度張數	主碼流: 15fps (4000*3000, 3000*3000); 25fps (2560*2560); 輔碼流: 15fps (2000*1500, 2000*2000); 25fps (2000*2000); 第三碼流: 15fps (720*576, 320*288)				
全景模式	25fps (3000*2000); 15fps (4000*3000, 3000*2000, 3000*1500)				
PTZ 張數	15fps (1920*1080)				
位元速率	128 Kbps~ 16 Mbps				
OSD	8 個				
隱私遮罩	8 個				
感興趣區域	8 個				
位移偵測	4 個				

圖像	
白平衡	自動/戶外/微調/路燈/鎖定/自動 2
圖像設定	圖像旋轉、亮度、飽和度、對比度、銳利度、增益可通過網絡瀏覽器調整
雜訊抑制	2D/3D DNR
智慧型紅外線	支援
圖像翻轉	正常/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針
魚眼校正	支援
高光補償	不支援
背光補償	支援
除霧	數位除霧
音訊	
音訊壓縮格式	G.711
雙向語音	支援
噪聲抑制	支援
採樣率	8KHZ
儲存	
邊緣儲存	Micro SD, up to 256GB
網路儲存	ANR,NAS(NFS)
網路	
協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP,802.1x,SNMP, QoS
相容性整合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
使用者/主機	最多 32 個用戶。 2 個用戶級別：管理員和普通用戶
安全防護	密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、匯出操作日誌、RTSP 基本和摘要認證、HTTP 的摘要認證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要認證
支援網路瀏覽器	需插件及時預覽: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below 無插件即及時預覽: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
即時瀏覽	
安裝類型	支援桌面，牆壁，天花板安裝
顯示模式	共支援 10 種顯示模式(包含預設類型顯示模式和解碼模式) 顯示模式:原圖、魚眼、+4PTZ、全景 瀏覽模式:原圖、360°全景+1PTZ、180°全景、魚眼+3PTZ、魚眼+4PTZ、360°全景+6PTZ、魚眼+8PTZ
介面	
網路介面	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
聲音 輸入/輸出	1 路輸入:阻抗 35kΩ;幅度 2V[p-p] 1 路輸出:阻抗 600Ω;幅度 2V[p-p]
警報 輸入/輸出	2/1 多警報聯動可編輯
內建收音麥克風	支援
內建揚聲器	支援
序列埠	RS485*1
影像輸出	BNC*1，阻抗 75Ω;幅度 1V[p-p]

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

一般

電源供應	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) 能源功耗最大 11.7W
商品尺寸	Φ149 x 55mm (Φ5.87" x 2.17")
重量	0.5kg (1.1lb)
工作溫度	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝)
突波保護	6KV
重置按鈕	支援
防塵防水等級	IP67
防暴力等級	IK10

商品尺寸圖說

