

UNIPHONE®
聯盟

ISDK-26

全數位按鍵電話系統



<http://www.uniphone.com.tw>

數位按鍵電話系列

ISDK 4TD

ISDK 4外線顯示型數位話機
(8 Keys 彈性功能鍵)

LCD背光螢幕黑暗中
可清楚顯示來話號碼
無需按任何鍵（或持聽筒）
即可直接內線應答
（內線免持聽筒對講）



ISDK 4TS

ISDK 4外線標準型數位話機
(8 Keys 彈性功能鍵)



ISDK 8TD

ISDK 8外線顯示型數位話機
(12 Keys 彈性功能鍵)

LCD背光螢幕黑暗中
可清楚顯示來話號碼
無需按任何鍵（或持聽筒）
即可直接內線應答
（內線免持聽筒對講）



ISDK 12TS

ISDK 12外線標準型數位話機
(20 Keys 彈性功能鍵)



ISDK 12TDHF / 12TD

ISDK 12外線免持聽筒對講
顯示型數位話機 (12TDHF)
ISDK 12外線顯示型數位話機 (12TD)
(20 Keys 彈性功能鍵)



USK 24TDHF-T5

USB 24外線免持聽筒對講
彩色顯示型數位話機
具 5 吋彩色 TFT LCD
可及時監看錄影機來源影像
(30 Keys 彈性功能鍵)



UDF 6TD

6外線顯示型數位話機
(10 Keys 彈性功能鍵)



UHK101

壁掛式數位話機



UHK201

壁掛式彩色影像數位話機



影像數位
門口機



系統規格

類比外線容量	2 - 10	輸入電源	AC100V~240V 50/60Hz
內線容量	8 - 40	消耗功率(不含分機)	7W
內線 + 外線(最大)	42	外加蓄電池	24V /4 - 50AH
單機容量	0 - 24	對蓄電池最大充電電流	27.6V/0.5A
系統控制方式	微電腦儲存程式	配線方式	2芯配線
通話迴路	時間分割(TDM)	長x寬x高(mm)	385 x 320 x 77 (加高107)
調變方式	博碼調變(PCM)	基本配備重量(kg)	2.2

內外線容量組合表

[illegible]

ISDK-26 功能說明

A 功能超強、品質穩定

從研發設計到生產全程在台製做，並自行研發ASIC晶片，穩定性極高，富於人性化的軟體設定，更適合國人需要。

B 採用32位元MOTOROLA CPU 高速處理器

允許內外線同時通話的高話務量設計，通話無阻塞，CPU在高速運算下，處理更快速、更穩定。

C 超高容量組合

主機容量最高可達42埠(內、外線組合)靈活規劃、擴充簡便。

D 分機號碼可設1-8碼混編

適合學校、旅館、宿舍、工廠、機關及一般中小企業廣泛之需求。

E 內建式語音信箱及自動總機

系統附加4回路語音信箱卡(可擴充至8回路)，錄音時間可達2000小時，含語音信箱999個、DISA自動總機及多階查詢功能(4階820段)，可雙向同步錄音，內含中、英雙語問候語音服務。

F 遙控程式設定(不需外加配備)

以我方的顯示型話機，透過外線向遠方安裝的系統做程式設定，不須前往該處也不需外加配備，方便省時。

G 長途等級控制 (7個等級)

個別話機可依需要設定各種長途限撥等級來控制，以配合電話管理，節省電話費用。

H 獨具電鎖開門指示燈，保障住家安全

系統加裝門口機通話卡(含電鎖開門介面不須外加電源，並具電鎖開門指示燈)，除連接門口機通話外，亦可控制電鎖開關。除為訪客開門服務外，有門口機功能鍵設定之按鍵話機更具有門禁開/關指示燈(打開電門鎖，紅燈即亮)，可隨時掌握大門開/關狀況。更有全國首創之安全設計：當系統外加蓄電池，即使停電時，仍可正常開/關電門鎖及顯示開/關門指示燈，保障住家安全。

I 數位式音量調整

多段式音量調整，可透過程式設定彈性調整系統音源/音量(包含送/受話音量調整)，而市面上一般數位話機只能調整受話音量。

J 網路通訊VoIP

內建式網路通訊卡(VoIP Card)可將兩套主機經卡片連結，達兩地分機碼直撥、市話進線轉至遠端分機應答、顯示遠端主機進線號碼(市話or分機碼)..等，適用連鎖企業及多據點公司規劃使用，內部通話免費、通話保密，降低企業通信費用支出，若結合語音伺服器(SIP PROXY)，即可將IP Phone、智慧型手機通訊APP等規劃為行動分機，擴大使用範圍。



ISDK-26 功能表

系統功能

全數位交換系統	會議電話	SMDR計費介面 (流水帳)	▲ 連接電鎖門口機 (具電鎖開門指示燈)
內線通話無阻塞	經紀人電話	可程式設定音源頻率及斷續比	▲ 連接單機或無線話機 (-48V)
內部保留音	秘書電話	可程式設定選擇 (話機)	中/英文姓名電話簿
▲ 外加音源	背景音樂	服務等級設定	12/24小時制顯示
▲ 外接廣播介面	區別振鈴 (內/外/門口機/個人)	插話等級設定	▲ 內建式語音信箱及自動總機
自動/手動夜間切換	廣播前奏音	系統+個別簡撥 (共2000組)	(通話中可同步錄音)
經理密碼	廣播後奏音	▲ 外加停電電池	
外線暫留 (Call Park)	定時報時	PBX相容性	
記帳碼 (Account Code)	數位式音量調整	遙控程式設定	
節費路由選擇 (LCR/ARS) ※	進/退房設定	內/外線勿干擾	

外線功能

外線彈性編碼	單鍵記憶速撥	代碼自動抓取PBX外線	接聽保留中外線
複頻/脈衝混合撥號	末碼重撥	直接選擇外線應答	保留/徵詢/直接轉接
免持聽筒撥號	自動重撥	提聽筒直接應答	外線駐留
▲ 免持聽筒通話	外線暫切	提聽筒按鍵應答	外線命名
自動尋線	外線閃切	▲ DISA語音	轉接逾時回叫
雙色燈顯示	專線/熱線設定	外線進線分群	轉接駐留即時回叫
外線預約	通話定時警告音	響鈴分機設定	外轉外
指定外線撥出	撥出/入限時通話	通話中外線著信提示音	外線來話顯示 (Caller ID)
外線直接撥號	長途控制	系統保留	來電、去電號碼查詢
通話記憶撥號	系統簡撥越級撥號	絕對保留	過濾電話 (黑名單)
簡碼記憶速撥	提聽筒自動抓取外線	保留逾時回叫	外線等級設定

內線功能

內線通話	內線分群	群組代接	▲ DISA過濾密碼
內線彈性編碼 (1~8碼)	分群廣播	個別代接	分機自我測試
彈性功能鍵	全體廣播	提聽筒指定代接	※ 夜切設定
免持聽筒撥號	廣播應答	密碼鎖定	※ 晨呼服務
▲ 免持聽筒通話 (背光話機)	▲ 信息留言	更改個人密碼	日夜間服務等級
振鈴/語音呼叫	▲ 離席留言	群組呼叫	個人簡撥
忙線預約	電話跟隨 (內/外線)	呼叫本群服務者	勿干擾
忙線插話	保留	呼叫群組服務者	分機電話簿
熱線	轉接	呼叫系統服務者	鬧鈴語音 & 時間播報
直接分機選擇 (DSS)	系統代接	移動話機等級	時間顯示標示

DSP功能

支援4種語言宣告：	傳真信號自動檢知	自動外線掛斷 (忙音) 偵測	星期之 (日/午/夜) 切換
內建中/英文接待語/彈性	被轉接之分機號碼宣告	可程式分機未應答轉接模式	接待語配合系統切換DISA轉接
錄製接待語音/保留音樂/	轉接區別/空號/等待宣告/	可程式總機未應答轉接模式	模式 (日/午/夜/特一/特二)
鬧鈴宣告	分機、總機忙線宣告/分	可程式分機忙線轉接模式	支援進線分機先群組振鈴後
可遠端錄製臨時接待語	機、總機未應答宣告/總	可程式總機忙線轉接模式	DISA再應答 (響鈴時間可程式
接待語言切換模式	機未應答/提醒撥號宣告/	可程式空號轉接	設定)
分機過濾密碼	特殊狀況接待語宣告	總機/外語代碼	來電號碼報知功能

聯盟電子科技股份有限公司
Uniphone Telecommunication Co., Ltd.

附註符號說明：1. “▲” 附加功能。2. “※” 服務者。
由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。

授權經銷商

