

LINEMEX
Uniphone

UD-60 系列



60埠IP數位按鍵電話系統

82埠IP數位按鍵電話系統



[Http://www.uniphone.com.tw](http://www.uniphone.com.tw)

通訊科技的聯盟 開創最完美的溝通境界



UD 60

IP數位按鍵電話系統

60埠IP數位按鍵電話系統

82埠IP數位按鍵電話系統



UNK 系列 數位按鍵話機



UHK 系列
影像 / 數位
按鍵話機



ISDK 系列 數位按鍵話機



USK 24TDHF-C4
中文顯示型數位話機



USK 24TDHF-T43
彩色影像數位話機

60埠 / 82埠全數位按鍵電話系統

系統規格

機 型		UD-60 60埠	UD-60 82埠
主 裝 置	類比外線容量	4 - 32	0 - 80
	ISDN 外線 (最大)	24 BRI (48 channels)	24 BRI (48 channels)
	內線容量	8 - 56	2 - 82
	數位按鍵話機容量	8 - 56	2 - 82
	普通單機容量	0 - 48	0 - 80
	內線 + 外線 (最大)	60	82
	主機系統控制方式	微電腦儲存程式	微電腦儲存程式
	通話回路	時間分割 (TDM)，通話無阻塞	時間分割 (TDM)，通話無阻塞
	調變方式	博碼調變 (PCM)	博碼調變 (PCM)
	配線方式	2 蕊配線	2 蕊配線
	簡碼撥號 (每組最大32碼)	系統 + 個人共 2000 組	系統 + 個人共 3000 組
	交流電源	AC100V~240V 50/60Hz	AC100V~240V 50/60Hz
	消耗功率 (不含分機)	25W	25W
	直流最大輸出功率	150W	150W
	外加蓄電池	24V/4-50AH	24V/4-50AH
	對蓄電池最大充電電流	27.6V / 0.5A	27.6V / 0.5A
安 裝 環 境	寬×深×高 (mm)	347×180×430 適用19吋機櫃	347×180×430 適用19吋機櫃
	基本配備重量 (Kg)	8	8
	溫度	5 - 45°C	5 - 45°C
安 裝 環 境	相對濕度	20 - 80 % RH	20 - 80 % RH



60埠 / 82埠全數位按鍵電話系統

內外線容量組合表

機 型	UD-60 60埠								UD-60 82埠				
外 線	4	8	12	16	20	24	28	32	0	4/8	12/16	20/24	28/32
內 線	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
	16	16	16	16	16	16	16		18	18	18	18	18
	24	24	24	24	24	24			26	26	26	26	26
	32	32	32	32	32				34	34	34	34	34
	40	40	40	40					42	42	42	42	42
	48	48	48						50	50	50	50	50
	56								58	58	58	58	
									66	66	66		
									74	74			
									82				

備 註

1. 本系統主機為插卡式彈性自由埠架構（詳細安裝容量組合表請參考安裝與程式設定手冊）。
2. 本系統主機可連接聯盟公司 ISDK/UD-F/UKT /UD/USK等系列數位按鍵話機或任何廠牌之普通電話機（須選購 UD-60 系列普通單機卡）。

系統功能

- | | | |
|--|---|---|
| 全數位交換系統
快速接頭MDF
內線通話無阻塞
內部保留音
▲ 外加音源
▲ 外接廣播介面
自動／手動夜切
經理密碼
外線暫留 (Call Park)
記帳碼 (Account Code)
節費路由選擇 (LCR/ARS)
會議電話
經紀人電話 | 秘書電話
背景音樂
區別振鈴 (內／外／門口機／個人)
廣播前奏音
廣播後奏音
▲ 定時報時
數位式音量調整
※ 進／退房設定
SMDR計費介面 (流水帳)
可程式設定音源頻率及斷續比
可程式設定選擇 (話機)
服務等級設定
插話等級設定 | 系統 + 個別簡撥 (UD-60 / 2000組、UD-82 / 3000組)
▲ 外加停電電池
PBX相容性
遙控程式設定
內／外線勿干擾
▲ 連接電鎖門口機
(具電鎖開門指示燈)
▲ 連接單機或無線話機 (-48V)
▲ 內建式語音信箱及自動總機
(通話中可同步錄音)
▲ 內建式 VoIP 卡 (SIP) |
|--|---|---|

外線功能

- | | | |
|--|--|--|
| 外線彈性編碼
▲ ISDN-BRI (2B + D, S0 / T0)
複頻／脈衝混合撥號
▲ 免持聽筒撥號
免持聽筒通話
自動尋線
雙色燈顯示
外線預約
指定外線撥出
外線直接撥號
通話記憶撥號
簡碼記憶速撥
單鍵記憶速撥
末碼重撥 | 自動重撥
外線暫切
外線閃切
專線／熱線設定
通話定時警告音
撥出／入限時通話
長途控制
系統簡撥越級撥號
提聽筒自動抓取外線
代碼自動抓取PBX外線
直接選擇外線應答
提聽筒直接應答
提聽筒按鍵應答
▲ DISA語音 | 外線進線分群
響鈴分機設定
通話中外線著信提示音
系統保留／絕對保留
保留逾時回叫
接聽保留中外線
保留／徵詢／直接轉接
外線駐留
轉接逾時回叫／駐留逾時回叫
外轉外
▲ 外線來話顯示 (Caller ID)
來電號碼查詢
過濾電話 (黑名單) |
|--|--|--|

內線功能

- | | | |
|--|--|---|
| 內線通話
內線彈性編碼 (1-8碼)
彈性功能鍵
免持聽筒撥號
免持聽筒通話 (UD話機)
振鈴／語音呼叫
忙線預約
忙線插話
熱線
直接分機選擇 (DSS)
內線分群
分群廣播
全體廣播
廣播應答 | 信息留言
離席留言
電話跟隨 (內／外線)
保留
轉接
系統代接
群組代接
個別代接
提聽筒指定代接
密碼鎖定
更改個人密碼
群組呼叫
呼叫本群服務者
呼叫群組服務者 | 呼叫系統服務者
移動話機等級
▲ DISA過濾密碼
分機自我測試
定時鬧鈴 (6組)
※ 夜切設定
※ 晨呼服務
日夜間服務等級
個人簡撥
勿干擾
分機電話簿
▲ 鬧鈴語音 |
|--|--|---|