

# 12/24/48 埠壁掛光纖收容盒



## 產品說明：

- 適合於 FTTH、牆壁或任何平面的空間，可依光纖介面不同，收容 12~24C 光纖，也可以 LC 介面來擴充雙倍芯數運用。
- 可用來裝設在宅內配線箱或總箱或主箱，及其他適當光纖接續點等位置，以使用於提供光纜、光纖跳接線 ( Patch Cord )、光纖引線 ( Pigtail ) 的接續收容與終端使用。
- 採鋁合金材質，厚度 1.5mm(含)以上，不佔空間，重量輕，靜電粉體烤漆塗裝，堅固美觀實用,具有收容及處理光纖末端接頭功能。
- 附收容盤，整線快速到位，施工有效率，保護光纖接點不受傷。
- 光纖收容箱內外充份保護光纖及接頭不易受損，附配件包方便整線施工。
- 左右兩側具軟塞設計，可防止光纖纜線脫落，或因外力傷害芯線。
- 面板採活動式鈕扣設計，避免螺紋因長期使用而崩毀，更方便人員維修。
- 底座擁有充足的空間以便於收容光纖芯線之餘長，而光纖收容曲率半徑大於 30 mm 以上，可避免影響到光纖的傳輸特性。
- 尺寸：12 埠:25.5cm\*33cm\*5.7cm  
24 埠:25.5cm\*33cm\*8.2cm  
48 埠:25.5cm\*33cm\*8.2cm