

2C 扁平光纜



產品說明：

- 低煙無毒材質。
- G.657A 抗彎曲特性：光纖絲在曲率半徑 7.5mm(1 圈)，在 1550nm 波長時損失值在 0.5dB 以下，在 1650nm 波長時損失值在 1dB 以下；曲率半徑在 15mm(10 圈)，在 1550nm 波長時損失值在 0.03dB 以下，在 1650nm 波長時損失值在 0.1dB 以下
- 主要應用於室內環境、FTTH，作為各樓層間連接之高速資訊、通訊(寬頻、基頻)和影像網路傳輸媒體用，可支援 Gigabit、ATM、FDDI、Bellcord-409、Bellcord GR-20-CORE 等應用環境。
- 易拉箱(箱軸裝)包裝，可一人或多人同時佈線，快速作業不打結，施工時增加工作效能。

產品特性：

- 模態：9 μ m Core Diameter/125 μ m Cladding
- 纖核外徑：9 $\pm$ 1.5 μ m @1300nm；10.4 $\pm$ 1.0 μ m @1550nm
- 一次保護層外徑：250 $\pm$ 15 μ m；纖殼外徑：125 $\pm$ 1.0 μ m
- 裸光纖抗張拉力：100kpsi
- 光纖衰減(Attenuation):波長 1310nm<0.4dB/km；波長 1550nm<0.3dB/km
- 溫度範圍：儲存時:-30°C to +60°C；施工時:0°C to +60°C。