


2C+Y 扁平光纜



產品說明：

- 光纜為自持型低煙無毒。
- G.657A 抗彎曲特性：光纖絲在曲率半徑 7.5mm(1 圈)，在 1550nm 波長時損失值在 0.5dB 以下，在 1650nm 波長時損失值在 1dB 以下；曲率半徑在 15mm(10 圈)，在 1550nm 波長時損失值在 0.03dB 以下，在 1650nm 波長時損失值在 0.1dB 以下
- 主要應用於室內環境、FTTH，作為各樓層間連接之高速資訊、通訊(寬頻、基頻)和影像網路傳輸媒體用，可支援 Gigabit、ATM、FDDI、Bellcord-409、Bellcord GR-20-CORE 等應用環境。

產品特性：

- ◆ 模態：9μm Core Diameter/125μm Cladding
- ◆ 纖核外徑：9±1.5μm @1300nm；10.4±1.0μm @1550nm
- ◆ 一次保護層外徑：250±15μm；纖殼外徑：125±1.0μm
- ◆ 裸光纖抗張拉力：100kpsi
- ◆ 光纖衰減(Attenuation):波長 1310nm<0.4dB/km；波長 1550nm<0.3dB/km
- ◆ 溫度範圍：儲存時:-30°C to +60°C；施工時:0°C to +60°C。