

Cat6 180 度防塵資訊插座



產品特性：

- 搭配 19" 機架型跳線面板、壁掛型跳線面板、小卡板、桌盒、埋入式面板使用。
- 具 RJ-45 前方自動內縮彈簧式防塵蓋，可防止灰塵侵入影響特性並可避免組裝式的防塵蓋遺失，非外掀式防塵片，於操作時容易斷裂或遺失。
- 180 度由後方進線，防止密集使用時，插座與插座間餘線碰觸，造成短路。
- 採通用標示，視現場依 T568A 或 T568B 配線方式安裝，便於施工及辨識。
- 110/Krone 雙用端子設計相容性高，本產品在 IDC 與線對連結時產生更小的阻抗。
- 符合 ANSI/TIA Standard 568-C.2、CENELEC EN 50173-1、TIA/EIA-568-C.3、FCC part
- 68、IEC 60603-7、ISO/IEC11801:2002 2nd edition、ETL、UL Verified、ISDN、VOICE、10Mbps Fast Ethernet、TP-PMD、100Mbps、Token Ring、CDDI、ATM OC-3 155Mbps、622Mbps 及 Gigabit Ethernet、1.2Gbps 2.4Gbps ATM。
- 接觸金針為磷青銅素材，鍍上 50μ 英吋純金，防止氧化，以確保最高品質及穩定的導通特性，PLUG 最低插拔次數，可達 1000 次以上。
- 導體：適用多股線&單股線(22AWG~24AWG)。