

網路光電轉換器機箱



產品說明：

- 19" 2U 機匣可搭配 14 台單機式網路光電轉換器或 16 片插卡式網路光電轉換器應用，節省機房運用空間。
- 可選擇單埠電源或雙電源(選配)。
- 雙電源備源(redundant)功能，當一邊電源故障時，另一電源可自動供電，單一電源供應器足夠提供所有 slots 所需之耗電量。
- 光電轉換器支援光纖波長 1300nm~1550nm 依機型為主
- 光纖轉換器支援乙太網路為 RJ45 接孔，支援 hot-swap(熱拔插)，LED 燈號：PWR/LINK/FAN。
- 符合 IEEE802.3 10Base-T 乙太網路。
- 符合 IEEE802.3u 100Base-TX 高速乙太網路標準。
- 符合 IEEE802.3ab1000Base-TX 高速乙太網路標準
- RJ45 接孔均具備 MDI(Media Dependent Interface)-II/MDI-X(Media Dependent Interface with Crossover) 自動跳線(Auto Crossover)功能
- ◆ 支援 AC110-240V@20A(50~60HZ) 輸入和 DC-5V @2A 輸出
- ◆ 電源保護：過壓保護，過流保護，短路保護
- ◆ 操作溫度:0°C ~60°C 溫度