



- 二層網管 PoE 交換機
- 支援 IEEE802.3af、IEEE802.3at 標準
- 支援 spanning tree protocol STP/RSTP
- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 和 IEEE802.3X 標準
- 支援一鍵恢復 IP 地址和用戶密碼

型號：DH-PFS4018-16P-250

熱成像	
以太網端口	2*10/100/1000 Base-T 16*10/100 Base-T(PoE 供電)
PoE 功耗	每個功率≤30W 合計≤250W
PoE 協議	IEEE802.3af IEEE802.3at
開關容量	24.8G
包轉發率	5.36Mpps
應用濕度	10%-90%
電源	AC 100~240V
防雷保護	共模 2KV，差模 1KV
工作溫度	10°C~55°C
重量	2.69kg
尺寸	442mm×124mm×44.5mm

服務特點	
系統	用戶名/密碼：admin/admin IP 地址：192.168.1.200/24
供電預算	250W
MAC 表	16K
VLAN	Port-based VLAN 802.1Q Standard VLAN
Spanning Tree	STP RSTP
端口聚合	鏈路聚合
鏡像	支援多對一端口鏡像
流量控制	支援基於背壓式控制的半雙工 支援基於 PAUSE 幀的全雙工
組播	IGMP Snooping
安全功能	硬件支援基於端口的 IP+MAC 綁定 支援 IEEE802.1x 端口認證
系統維護	支援配置文件上傳/下載 支援更新包上傳 支援系統日誌
網路管理	WEB (http 和 https 協議)