



- Layer 2 管理 PoE 交換器
- PoE 總供電量：240W
- 支援 PoE、PoE+、Hi-PoE
- “橙色埠”支援 Hi-PoE，可與 PoE 擴展器 (PFT1300) 配合使用
- 250 米長距離 PoE 傳輸
- PoE 管理、PoE 設置 / 事件統計 / 節能 PoE
- 可透過 ConfigTool 進行搜索和升級
- 支援 Web 管理
- 高防雷設計
- 無阻塞影音傳輸

型號：DH-PFS4226-24ET-240

規格	
乙太網路連接埠	2 埠 10 / 100 / 1000 Base-T 2 埠 1000 Base-X 24 埠 10/100 Base-T (PoE 電源輸出)
PoE 電源功耗	第 1、2 埠支援 Hi-PoE (60W)，PoE+、PoE 每一埠 ≤ 30W，總功耗 ≤ 240W
PoE 協議	IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE
背板頻寬	8.8 Gbps
交換轉送率	6.55Mpps
濕度	10%~90%
電源	AC100 ~240V
雷擊保護	一般模式 4KV，差分模式 2KV
工作溫度	-10°C~55°C
重量	3.51Kg
尺寸(W×D×H)	440×300×44mm
系統特色	
系統	使用者名稱/密碼：admin/admin IP 位址：192.168.1.110/24
PoE 總供電量	240W
MAC 位址數目	4K
VLAN	802.1Q 標準 VLAN
擴展樹協定	STP、RSTP
端口聚合	靜態鏈路聚合、LACP 協議
鏡像	多對一端口鏡像
DHCP	支援 DHCP-客戶端
長距離模式	Power & Data 傳輸距離可達 250 米
流量控制	半雙工背壓流量控制、全雙工流量控制
安全功能	IP-MAC-Port 綁定、IEEE802.1X 通訊埠認證
系統維護	一鍵系統還原、支援更新數據包上傳、系統日誌
服務品質 (QoS)	高優先權和低優先權、WRR 802.1P、DSCP、根據協議支援優先權
網路管理	WEB (http 和 https 協議)、支援 SNMP V1 / V2C / V3
PoE 管理	PoE 設置 PoE 事件統計 節能 PoE

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主