



- 4.3吋TFT觸控螢幕，解析度 480(H)× 272(V)
- 2MP 廣角雙鏡頭攝影機，支援白光和紅外線補光
- 臉部、卡片、密碼解鎖；按時間段解鎖
- 三合一，支援臉部、卡片、密碼或多種組合辨識
- 支援活體檢測

型號：DHI-ASI3213G-MW

系統		介面	
主處理器	嵌入式微處理器	RS-485	1
OSDP協定	支援	USB	1 USB2.0
互操作性	CGI	乙太網路	1組 RJ45，10/100Mbps，自動調整
SDK	支援	網路協定	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
影像		警報	1路輸入
液晶顯示	4.3" TFT	支援	開門按鈕*1、門狀態檢測*1、鎖定控制*1
螢幕類型	觸控螢幕	功能	
解析度	480(H)× 272(V)	解鎖模式	卡片/密碼/人臉，多組合解鎖
鏡頭	2百萬 CMOS 鏡頭	期間清單	128
即時監控	支援	假期期間	128
光補償	自動白光、自動紅外線	外接讀卡機設備	RS-485*1
語言提示	支援	遠端驗證	支援
容量		網頁設定	支援
卡片儲存數量	1,500 筆	警報	
人臉儲存數量	1,500 筆	支援	門區及滑門、暴破、宵禁、閉門時間超時、非法入侵、非法卡超時警報
密碼儲存數量	1,500 筆	其他	
用戶儲存數量	1,500 筆	安裝方式	桌面、壁掛
記錄	150,000 筆	工作環境	室內
人臉辨識		電源	12V 1.5A
準確率	99.50%	電源功耗	≤ 18W
人臉辨識時間	0.3秒	工作溫度	-10°C to +55°C
人臉辨識	臉部距離：0.3 m~1.5m	工作濕度	5%~95%RH
卡片讀取		尺寸	116 mm × 107 mm × 22 mm
讀卡類型	IC卡	材質	塑膠