



- 高清攝影機；寬動態
- 工作溫度 -30°C-60°C
- IP65 (需要矽膠密封膠。詳情請參見快速入門指南。)
- 支援自動 IR 照明和 D/N
- 卡片/APP 遠程/室內監控解鎖
- 支援雙向語音通話； 支援門站和應用程序之間的通話
- 10,000 張卡片
- 篡改報警
- 支援標準 PoE 供電
- 控制兩把鎖

型號：VTO2111D-P

系統	
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 Linux 操作系統
按鈕類型	機械的
互操作性	ONVIF
網路協議	SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
Baisc	
相機	1/4" 1MP CMOS 高清、低照度/寬動態/彩色/紅外線
視角	水平：107°； 垂直：61°； 對角線：122°
寬動態	120dB
降噪	3D noise reduction
視頻壓縮	H.264
視頻分辨率	主流：WVGA、720P、D1 子碼流：CIF、WVGA、QVGA、1080P、D1
幀率	PAL：25 幀/秒 NTSC：30 幀/秒
影像位元率	256K 轉 4M
光補償	自動紅外
日夜	ICR 自動開關
音頻壓縮	G.711Mu； G.711u； PCM
音頻輸入	1
音頻輸出	內置揚聲器
音頻模式	雙向語音通話
音頻增強	迴聲抑制和消除/數字降噪
音頻比特率	16KHz, 16Bit
功能	
溝通	全數字
解鎖模式	卡/App 遠程/室內監控解鎖
卡的種類	IC 卡
運動檢測	影像移動檢測
自動快照	自動快照只能在室內顯示器上啟用 留下照片和消息 是 (將 SD 卡插入室內顯示器。)

網頁配置	是的
表現	
讀卡距離	3cm-5cm
材質	PC+亞克力
容 量	
卡容量	10,000
端口	
RS-485	1
電鎖	1
退出按鈕	1
門狀態檢測	1
Lock Control	1，默認常閉
網絡	1 個 10Mbps/100Mbps 網口 (8 芯白色帶狀電纜)
警報	
防拆報警	是的
一般的	
顏色	黑色
電源供應	12V DC 1A/標準 PoE
安裝	表面貼裝
配飾	支架和報警帶狀電纜
尺寸	135mm×70.4mm×34.4mm (5.31"×2.77"×1.35")
防護等級	IP65 (需要矽膠密封膠·見快速入門 指導)
工作溫度	-30°C 至 +60°C (-20°F 至 +60°F)
工作濕度	10%RH-90%RH (非冷凝)
工作海拔高度	3000 米 (9842.51 英尺) 以下
能量消耗	待機≤1W · 工作≤5W
總重量	326 g (0.72 lb)

尺寸

