

# DGD1009AV-U1



## H.265 5MP 五合一 8CH XVR

### → 產品規格

| ▼ 影像     |           |  |
|----------|-----------|--|
| 影像系統     |           | NTSC / PAL (自動偵測)  |
| 影像壓縮格式   |           | H.265  |
| 影像輸入源    |           | IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H  |
| 影像輸入數    |           | 8 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H)   |
| 影像輸入     | Analog 模式 | Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC  |
|          | IP 模式     | Ethernet · 10/100 Base-T   |
| 影像輸出     | BNC       | 支援 (包含次螢幕顯示)   |
|          | VGA       | 支援 (包含次螢幕顯示)   |
|          | HDMI      | 支援 (4K2K 顯示)   |
| 影像解析度    | Analog 模式 | 8MP Lite / 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF               |
|          | IP 模式     | 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240                 |
| 即時畫面模式   | 本機端       | 8 路  |
|          | 遠端        | 4 路  |
| 回放畫面模式   | 本機端       | 8 路  |
|          | 遠端        | 4 路  |
| ▼ 錄影及備份  |           |  |
| 最大錄影張數   | Analog 模式 | 最多 60 IPS @ 8MP Lite<br>最多 48 IPS @ 5MP<br>最多 64 IPS @ 4MP<br>最多 120 IPS @ FHD (1080P)       |
|          | IP 模式     | 最多 120 IPS @ 2592 x 1944 (5MP)<br>最多 192 IPS @ 2048 x 1536 (3MP)<br>最多 240 IPS @ 1920 x 1080 |
| 錄影模式     |           | 手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控   |
| 快速搜尋     |           | 時間 / 位移 / 警報 搜尋模式  |
| 備份設備     |           | USB 2.0 隨身碟 / 網路   |
| 定時備份     |           | 支援   |
| ▼ 音訊     |           |  |
| 音訊輸入     |           | 4  |
| 音訊輸出     |           | 1 (單聲道)  |
| ▼ 外接 I/O |           |  |
| RS485    |           | 支援   |
| 警報輸入     |           | 4  |
| 警報輸出     |           | 1  |
| ▼ 一般     |           |  |
| 硬碟儲存     |           | 14TB SATA 硬碟 x 1 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列  |
| SATA 介面  |           | 支援   |
| eSATA 介面 |           | 可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充   |
| 影像品質設定   |           | 最佳 / 高 / 一般 / 低  |
| USB 滑鼠控制 |           | 支援   |
| 動作偵測區域   |           | 每個頻道 16 × 12 格   |

## ➔ 產品規格

| ▼ 一般                   |  |  |
|------------------------|--|--|
| 動作偵測靈敏度                | 內建 10 種等級可調整   |  |
| 事件通知                   | 推播影像 / 推播訊息 / E-Mail   |  |
| 數位放大                   | 2X 數位變焦  |  |
| PTZ 控制                 | 支援   |  |
| 按鍵鎖 (密碼保護)             | 支援   |  |
| 使用者權限等級                | 4 個不同的使用者等級  |  |
| 影像遺失偵測                 | 支援   |  |
| 攝影機名稱                  | 支援最多 25 個字母  |  |
| 畫質調整                   | 色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度  |  |
| 日期格式                   | YY/MM/DD、DD/MM/YY & MM/DD/YY   |  |
| 日光節約                   | 支援   |  |
| 電源 (±10%)              | 12V / 2A   |  |
| 工作溫度                   | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)   |  |
| 工作濕度                   | 10% ~ 85%  |  |
| 尺寸 (mm)**              | 260 x 235.7 x 48   |  |
| 淨重 (kg)                | 1.35   |  |
| ▼ 網路                   |  |  |
| 乙太網路                   | 10/100 Base-T.支援網路遠端控制和觀看 Live 影像  |  |
| 網路通信協定                 | TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS   |  |
| ▼ 電腦遠端監控               |  |  |
| 電腦登入                   | 網頁瀏覽器  | Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本) · 以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC) |
|                        | 單機監控程式   | 遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)   |
|                        | 多機監控程式   | 32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)  |
| 最大連線人數                 | 20   |  |
| 網路端壓縮格式                | H.265  |  |
| 網路即時聲音                 | 支援   |  |
| 遠端事件備份及回放              | 支援   |  |
| ▼ 智慧型設備監控              |  |  |
| App                    | AVTECH DVR   |  |
| 支援裝置                   | iOS & Android 設備   |  |
| 推播影像                   | 支援 (8 路)   |  |
| 推播訊息                   | 支援   |  |
| ▼ 其他                   |  |  |
| EaZy Networking 快速上網服務 | 支援   |  |
| 次螢幕顯示支援                | 支援   |  |
| DCCS 支援                | 支援   |  |
| AVTECH 免費 DDNS 服務      | 支援   |  |
| 多工作業模式                 | 即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作   |  |
| 系統恢復                   | 電力中斷後系統自動恢復  |  |
| 選配                     | HDMI 四合一訊號整合器 (HDM02) / USB 搖桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200) |  |

\* The specifications are subject to change without notice.

\*\* Dimensional tolerance: ±5mm

## ➔ 產品背板

