

8 埠 Giga PoE/ 2 埠 SFP 交換器

型號: LW-61002G-1



產品特色:

- ◆ 8 個 Giga 自我調整 RJ45 埠，2 個光埠支援 SFP 模組
- ◆ 8 個 RJ45 埠支援 PoE 供電，符合 IEEE802.3af/at 標準
- ◆ PoE 單埠供電功率：30W；整機總功率 130W
- ◆ 支援埠自動翻轉（Auto MDI/MDIX）
- ◆ 支援網路埠防雷（AC 電源埠：差模 +/-2kV，共模 +/-4kV）
- ◆ 採用存儲轉發的交換機制，轉發記憶體 192K
- ◆ 所有埠支持線速交換，64~1536 幀長範圍內均可達到線速
- ◆ 標準壁掛式設計，方便安裝使用
- ◆ 零配置特性電源是自動供給到自我調整的設備，隨插即用，無需軟體和協定轉換
- ◆ PoE 供電方式預設為末端跨接法(End-span)，可定制中間跨接法(Mid-span)

產品規格:

產品型號	LW-61002G-250-1
POE33108PF 介面	8 埠 Giga POE+RJ45 +2 埠 GigaSFP
性能規範	頻寬：48Gbps(無阻塞) SRAM 緩衝：4M MAC 地址: 8K 封包轉發率：14.88Mpps@64bytes 轉發方式: 存儲轉發 平均無故障時間（MTBF）：10 萬小時
網路通訊協定和標準相容	IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3z 1000BASE-T ANSI/IEEE Std 802.3 Nway; IEEE 802.3x
LEDs 指示燈	系統：電源

