



YR 15-SP07M-1

交流 110V 電源突波保護器, 40kA 等級

特色介紹

- 高效能電湧保護
- 內置瞬間過流斷路裝置
- NO/NC 乾接點報警接點(選配)
- 可插拔更換模塊
- 失效檢測指示
- 單模塊最大放電電流 20- 40kA (8/20 us)
- 標準模塊化安裝
- 反應速度: 10^{-9} 秒級
- 符合 IEC 61643-11, ANSI/IEEE C62.41 認證規定
- 通過 IEC/EN 61643-11 認證



技術規格

型號	YR 15-SP07M-1
SPD 端口	一端口
SPD 類別	組合型
試驗類別	II 類試驗
L-N Uc 最大持續工作電壓	150VAC
N-PE Uc 最大持續工作電壓	255VAC
Un 額定電壓	110VAC
In(8/20μs) 標準放電電流	20kA
I _{max} (8/20μs) 最大放電電流	40kA
L-N Up 電壓保護準位	≤0.8kV
N-PE Up 電壓保護準位	≤1.2kV
斷路器	35A
L-N tA 響應時間	≤25ns
N-PE tA 響應時間	≤100ns
Size 尺寸	36 x 90 x 65.6mm
指示燈	綠色:正常 紅色:失效
安裝導線截面積	6~25mm ²
安裝方式	35mm 標準導軌 (EN50022/ DIN46277-3)
工作環境溫度	-40°C~85°C
外殼材料	塑膠, 符合 UL94 V-0
警報接點	常開/常閉觸點端子(選配)
警報接點接線	最大 1.5mm ² 單股線/ 軟線