



## YR 15-SP07M-2PE

交流 220V 交流電源突波保護器 2P, 40kA 等級



## 特色介紹

- 高效能電湧保護
- 內置瞬間過流斷路裝置
- 可插拔更換模塊
- 失效檢測指示
- 單模塊最大放電電流 20- 40kA (8/20 us)
- 標準模塊化安裝
- 反應速度:  $10^{-9}$  秒級
- 通過 IEC/EN 61643-11 認證

## 技術規格

| 型號       | YR 15-SP07M-2PE                 |
|----------|---------------------------------|
| SPD 端口   | 一端口                             |
| SPD 類別   | 組合型                             |
| 試驗類別     | II 類試驗                          |
| 額定電壓     | 220VAC 50~60Hz                  |
| 最大持續運行電壓 | 275VAC 50~60Hz                  |
| 標準放電電流   | 20kA                            |
| 最大放電電流   | 40kA                            |
| 保護水平     | 1.2kV                           |
| 斷路器      | 25A/ 60kA                       |
| 響應時間     | $\leq 25\text{ns}$              |
| 尺寸       | 36 x 90 x 69mm                  |
| 指示燈      | 綠色:正常<br>紅色:失效                  |
| 安裝導線截面積  | 6~25mm <sup>2</sup>             |
| 安裝方式     | 35mm 標準導軌 (EN50022/ DIN46277-3) |
| 工作環境溫度   | -40°C~85°C                      |
| 外殼材料     | 塑膠, 符合 UL94 V-0                 |
| 遙信報警     | 常開/常閉觸點端子(可選)                   |
| 遙信接口接線能力 | 最大 1.5mm <sup>2</sup> 單股線/ 軟線   |