


YR EA-POE101

工業級 10/100M

乙太網路供電(PoE) 中繼延長器 (POE in/ POE out)

特色介紹

- 相容 IEEE 802.3af/at/bt 和其它 60W 以上 4 線對高功率 PoE 標準
- 最大 70W POE 電源傳送能力(EA-POE101)
- 每多一台 EA-POE101 多延伸 100 米
- 無損、超低延遲，不需任何外部電源(需使用具備 PoE 輸出之交換機)
- 即插即用、快速安裝、不需設定
- 專為 Dante 音訊、Wi-Fi 路由器、SIP 喇叭、IP 電話多功能事務機裝置設計
- 等級 4KV 防雷保護 (IEC-61000-4-5)



技術規格

型號	YR EA-POE101
網路接口防水接頭型式	2 x RJ-45
使用線材	直通線或跳線 UTP/FTP CAT5e, 最長 100 米
傳輸速度	自動偵測 10/100Mbps 及 全雙工與半雙工模式
LED 指示 綠燈	PoE 電源輸入狀態
橘燈	網路連接狀態
電源消耗	由 PoE 供電最大耗電:1.5W
POE 最大承受功率/電流	最大 70W 視標準而定 最大電流 0.75A 資料線對(1、2、3、6) 最大電流 1.5A 資料線對(4、5、7、8)
POE 相容標準	IEEE 802.3af/at/bt 4-pair 60W / 95W 高功率型 POE
安裝固定方式	壁掛或自帶固定孔(M5 孔徑)
工作溫度濕度	-20°C ~ 70°C / 20% to 85% RH.
尺寸(寬×長×高)	46.8(寬) x 110.5(長) x 22.5 (高) (mm)
重量	< 51 克